

P/N: 9SK0210001X00

P/N: 9SK0210002X00

P/N: 9SK0210003X00

P/N: 9SK0210004X00

OMOLOGATO PER <i>HOMOLOGATED FOR</i>	ANNUALITA' <i>ANNUALITY</i>
Fiat Ducato	from 2006 - YTD
COMPATIBILE CON <i>COMPATIBLE WITH</i>	ANNUALITA' <i>ANNUALITY</i>
Citroen Jumper	from 2006 - YTD
Peugeot Boxer	from 2006 - YTD
Opel Movano	from 2022 – YTD
Toyota Pro Ace Max	from 2024 - YTD

Strutture utilizzate:
Structures used :



- Struttura ancoraggio cinture doppia F/M puntone dritto:
- *Double belt frame forward facing straight strut :*
9SC0106050V01 / **9SC0106060V01**



- Struttura ancoraggio cinture doppia F/M puntone curvo:
- *Double belt frame forward facing curved strut :*
9SC0106070V01 / **9SC0106080V01**




TIPOLOGIE VEICOLI FIAT
FIAT VEHICLE TYPES

FIAT VAN

Immagine di riferimento per veicoli Fiat Van


Reference image for Fiat Van vehicles



FIAT SPECIAL

Immagine di riferimento per veicoli Fiat Special


Reference image for Fiat Special vehicles




FIAT LONGHERONATO

Immagine di riferimento per veicoli Fiat Longheronato

Reference image for Fiat Longheronato vehicles






Market	Smart Kit	Smart Kit Weight	Seat belt frame N.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
EU/UK	9SK0210003X00	16,9 Kg	9SC0106050V01	1199,5	405	800	432
EU/UK	9SK0210004X00	15,9 Kg	9SC0106060V01	1116,5	333,5	800	432
EU/UK	9SK0210001X00	19,5 Kg	9SC0106070V01	1265	470,5	800	432
EU/UK	9SK0210002X00	17,9 Kg	9SC0106080V01	1116,5	333,5	800	432

ATTENZIONE! - Per i veicoli da omologare in categoria 'M1' è necessario installare il telaio di sostegno P/N 9SC0170501V01 (vedi pag. 4);



Per i veicoli già omologati in 'M1' (uso speciale) il telaio non è necessario ma consigliato.

WARNING! - For vehicles to be homologated in category 'M1', the support frame P/N 9SC0170501V01 must be installed (see page 4);


For vehicles already homologated in 'M1' (special use) the frame is not necessary but recommended.



POSIZIONI CONSENTITE
ALLOWED POSITIONS



Spessore pavimento MAX
MAX floor thickness 35mm




E' possibile installare la struttura dall'asse anteriore da un minimo (X) di 1490 mm nei passi 3000, 3450, 3800 e 4035, ad un massimo (X) di 3434 mm nel passo 3000 e di 4188 nei passi 3450, 3800 e 4035, centrata sul longherone senza interferenze con le traverse.


It is possible to install the structure from the front axle from a minimum (X) of 1490 mm in the wheelbases 3000, 3450, 3800 and 4035, to a maximum (X) of 3434 mm in the wheelbase 3000 and 4188 in the wheelbases 3450, 3800 and 4035, centred on the spar without interference with the crossmembers.




P/N 9SC0106050V01




P/N 9SC0106060V01



P/N 9SC0106070V01



P/N 9SC0106080V01





Your comfort. Your safety.

SMART KIT TECHNICAL DATASHEET

OPTIONAL

9SC0238001V01AM

Assieme poggiatesta schiumato a parete in plastica con interasse 50mm.
Cuscineria esclusa

*Plastic wall-mounted
headrest assembly (incl.
Padding) center distance
50mm.
Cushions not included*



9SC0228002V01AM

Assieme poggiatesta schiumato su struttura interasse 158mm.
N.B.: per l'utilizzo del gancio Top Tether è necessario acquistare l'unità isofix 9SC0166601V01AM.
Cuscineria esclusa

*Belt frame headrest assembly
(incl. Padding) center distance
158mm.*


*Note: To use the Top Tether
anchorage, the isofix unit
9SC0166601V01AM is required.
Cushions not included*



9SC0170501V01AM


Telaio di sostegno regolabile R17

*Adjustable frame support
R17*



9SC0166601V01AM

Isofix regolabile
Adjustable Isofix



CTA S.R.L.

Via Nicaragua 4 • 00071 Pomezia (RM) Italy • Tel. - Fax 06.91601096

www.cta-europe.com



info@cta-europe.com



Your comfort. Your safety.

SMART KIT TECHNICAL DATASHEET

Isofix Regolabile
Adjustable Isofix




ISOFIX UNIVERSALE UNIVERSAL ISOFIX

- Ancoraggio isofix
- Con passaggio cintura sulla traversa superiore / poggiatesta (sistema da non utilizzare senza la traversa del poggiatesta).
- Isofix anchorages
- With belt passage on the upper crossbar / headrest (system not to be used without the headrest crossbar).

ISOFIX SEMI-UNIVERSALE SEMI - UNIVERSAL ISOFIX

- Ancoraggio insofix
- Seggiolino con gamba antiribaltamento
- Isofix anchorages
- Seat with anti-tip leg

Gamba antiribaltamento (in dotazione con l'acquisto del seggiolino)
Anti-tip leg (supplied with the purchase of the seat)



Se si utilizza la gamba antiribaltamento è necessario inserire un regolo di rinforzo in legno all'interno del pavimento del veicolo. Il rinforzo andrà posizionato all'esterno della dinette in legno.


If using the anti-tip leg, a wooden reinforcement strip must be inserted inside the vehicle floor. The reinforcement should be placed outside the wooden dinette.

Per informazioni relative alle dimensioni dell'isofix, consultare la rispettiva scheda tecnica.
For information regarding the dimensions of the isofix, consult the respective technical data sheet.

9TA0151600X00

kit cuscineria smart-bed
con poggiatesta

*Smart-bed upholstery
kit with single
headrests*



9TA0151700X00

Kit cuscineria smart seat
con poggiatesta

*Smart seat upholstery kit
with single headrests*



SI RACCOMANDA:

Prima del montaggio del sistema verificare eventuali interferenze con cavi, marmitta, o ulteriori componenti del veicolo

RECOMMENDED:

Before installing the system, check for any possible interference with cables, the exhaust system, or other vehicle components.

INFORMAZIONI GENERALI

Il presente manuale descrive le norme generali di sicurezza per l'installazione al quale l'installatore deve attenersi. Il prodotto è stato progettato e realizzato esclusivamente per l'utilizzo su determinati veicoli, per cui un uso improprio dello stesso può essere fonte di pericolo.

ATTENZIONE!

Si declina qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati a persone, animali o cose, da errori nell'installazione dell'apparecchiatura.

La CTA non si ritiene responsabile di eventuali lavori o modifiche da parte dei clienti su prodotti di vendita. Qualsiasi manomissione o variazione causante un qualsiasi malfunzionamento è responsabilità esclusiva dell'acquirente.

GENERAL INFORMATION

This manual describes the general safety rules for installation to which the installer must adhere. The product is designed and manufactured exclusively for use on certain vehicles, so improper use of the product may be a source of danger.

WARNING

Any contractual and extra-contractual liability of the manufacturer for damage caused to persons, animals or property by errors in the installation of the equipment is disclaimed.

CTA is not responsible for any work or modifications by customers on sale products. Any tampering or variation causing any malfunction is the sole responsibility of the purchaser.

